

Rough Matt Polyester

Tuotteen kuvaus

SSAB:n Rough Matt Polyester -maalipinnoitettua terästä on saatavana karkean mattapintaisena pohjoismaisen luonnon sävyjä heijastelevassa värivalikoimassa.

Se on kehitetty erityisesti kattoprofiileihin. Hyvät profilointiominaisuudet on saavutettu kovemman pinnan avulla, ja lopputuloksena on tuote, joka on ongelmaton sekä profiloinnin, kuljetuksen että asennuksen aikana. Pitkäaikaiskestävyysominaisuudet ovat SSAB:n tiukkojen standardien mukaisia. Tuotteen taustapuoli maalataan harmaalla kaksikerroksisella pinnoitteella.

Rough Matt Polyester täyttää REACH-asetuksen vaatimukset ja on täysin kromaatiton.

SSAB:n maalipinnoitetut teräkset valmistetaan standardin EN 10169 mukaisesti.

Tekniset ominaisuudet

Tekniset ominaisuudet	Matta
Kiilto	4
Minimitaivutussäde	2 x levyn paksuus
Naarmukestävyys	25 N
UV-säteilynkestävyys	R _{UV} 3
Korroosionkestävyys ¹⁾	RC4
Lianhylkivyyt	Hyvä
Korkein käyttölämpötila	90 °C
Paloluokitus, EN 13501-1	A2 s1 d0
Pinnoitteen nimellispaksuus (pohja- + pintamaali)	30 µm
Pinnoitteen rakenne	Rypyttetty
Teräksen nimi ²⁾	S280GD, S320GD, S350GD
Sinkkipinnoite	275 g/m ²
Teräksen minimipaksuus ²⁾	0.45 mm
Teräksen leveys ²⁾	1000 - 1300 mm

¹⁾ Korroosionkestoluokittelu perustuu pinnoitteen kupruiluun, delaminoitumiseen ja taivutuskohdan vaurioihin kahden vuoden altistuksen jälkeen ulkotiloissa EN 10169 -standardin mukaisesti.

²⁾ Teräksen maksimipaksuus on 1.5 mm, ja maksimileveys riippuu paksuudesta. Tarvittaessa lisätietoja muista dimensioista ja teräslaaduista, ota yhteys tekniseen tukeen (SSAB Tech Support).